



## Boletín Climatológico N° 18



Estación UCAB-Montalbán

Abril de 2023

## Contenido

Resumen.....	2
Precipitación.....	2
Temperatura.....	3
Viento .....	4
Humedad relativa .....	5
Radiación .....	7
Evapotranspiración.....	8
Índices de confort térmico .....	9
Contaminación atmosférica .....	10
Índice UV .....	11
Glosario.....	12
Contacto .....	14
Planilla de datos diarios. Abril de 2023 .....	15



## Resumen

Durante el período 00:00 01/04/2023 a 11:45 30/04/2023 se registraron 2.880 datos de temperatura media del aire y 2.880 datos de lluvia. Durante este periodo, la lluvia total fue 14,2 mm y la temperatura media del aire fue 22,1°C. En la figura 1 se observa el comportamiento diario de estas variables. En 26 días el valor de lluvia registrado fue igual a cero. La mayor intensidad de la lluvia ocurrió el 21 de abril a las 15:45 horas (16,0 mm/h, fuertes). La mayor velocidad del viento fue 9,8 m/s con dirección ENE (11 de abril, 16:30 horas). En lo que respecta a la temperatura del aire, la máxima y la mínima absoluta fueron 33,1°C y 15,6°C, respectivamente. Por último, la humedad relativa media del mes fue 70,7% y la evapotranspiración 107,82 mm.




Figura 1. Lluvia y temperatura media del aire diaria

## Precipitación

Desde el 01 hasta el 30 de abril se registraron 2.880 datos de lluvia (cada 15 minutos). La lluvia del mes de abril fue 14,1 mm, un valor menor que el promedio de lluvia (1961-1990) para el mes de abril en la ciudad de Caracas (Observatorio Cagigal), igual a 39,4 mm. En la siguiente tabla se indica la fecha y hora de los cuatro eventos con máxima intensidad de lluvia.

Tabla 1.

*Máximas intensidades de la lluvia [mm/h] en el mes de abril*

Máxima intensidad de la lluvia	Día	Hora	Categoría
16,0	21	15:45	Fuertes
12,2	23	13:00	Fuertes
10,2	23	12:45	Fuertes
8,0	22	06:15	Moderadas

En 26 días el valor registrado fue de 0 mm. El 50,0% de las lluvias ocurridas durante el mes de fueron de intensidad débil, y el porcentaje restante moderadas y muy fuertes, tal como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 2.**


*Intensidad de la lluvia*

Categoría	Número de registros	Frecuencia relativa
Débiles (<= 2 mm/h)	18	50,0
Moderadas (2 mm; 15 mm]	17	47,2
Fuertes (15 mm; 30 mm]	1	2,8
Muy fuertes (30 mm; 60 mm]	0	0,0
Torrenciales (> 60 mm)	0	0,0
Sin lluvia [0 mm]	2843	-

## Temperatura

Desde el 01 hasta el 30 de abril se registraron 2.880 datos de temperatura media, máxima y mínima del aire. La temperatura media del aire fue igual a 22,8°C, un valor que es 1.6°C mayor al promedio de temperatura media (1961-1990) para el mes de abril en la ciudad de Caracas (Observatorio Cagigal), igual a 21,2°C. Por otra parte, la media de las temperaturas máximas fue 28,5°C, mientras que la media de las temperaturas mínimas fue 18,9°C. Además, la oscilación térmica diaria promedio fue 9,3°C.

En la figura 2 se muestra el comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas y medias diarias en el mes de abril. En la tabla 3 se resumen los días según umbrales de temperatura máxima y mínima.



**Figura 2. Temperatura del aire diaria (media, máxima y mínima). Abril de 2022**

**Tabla 3.**  
*Datos diarios*

	Umbral	Días
Número de días con temperatura máxima	≥33°C	1
	[31°C; 33°C)	1
	[29°C; 31°C)	8
	[27°C; 29°C)	17
	<27°C	3
Número de días con temperatura mínima	≤15°C	0
	(15°C; 17°C]	6
	(17°C; 19°C]	7
	(19°C; 21°C]	15
	>21	2

## Viento

Se registraron 2.879 datos del elemento climático viento. La siguiente tabla agrupa, en forma de frecuencias, los datos de viento medidos en la estación según la velocidad y la dirección. De estos datos se concluye lo siguiente:

**Tabla 3.**  
*Datos diarios de velocidad y dirección del viento agrupados*

Velocidad media [m/s]	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Total_A
(0; 0,3)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	3,2
[0,3; 1,6)	1,3	1,9	3,4	3,6	6,1	4,5	3,2	2,7	5,8	1,8	2,2	9,6	15,8	3,1	1,6	0,7	67,5
[1,6; 3,4)	1,8	2,6	3,3	8,1	5,5	2,9	1,6	0,3	0,1	0,0	0,1	0,7	1,3	0,2	0,1	0,2	28,6
[3,4; 5,5)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Suma	3,1	4,6	6,7	11,8	11,7	7,5	4,9	3,5	6,5	2,3	2,7	10,7	17,4	3,5	1,7	0,9	99,6

- La suma de las frecuencias desde todas las direcciones es 99,6%, y coincide con la suma de las frecuencias de todas las velocidades. Este valor equivale a 2.868 observaciones del viento. Además, hubo 11 observación sin viento o con calma (velocidad = 0 m/s) cifra que corresponde a 0,4% de los datos registrados. El porcentaje restante (0,03%) corresponde a datos faltantes, es decir, que no fueron registrados debido a fallas en el funcionamiento de la estación.
- En la columna Total\_A se lee cuál fue la velocidad del viento más frecuente en el mes, y corresponde a la clase 0,3 m/s a 1,5 m/s con un 67,5% de las observaciones.
- En la fila Total\_B se lee cuál fue la dirección del viento más frecuente en el mes, y corresponde a la dirección W (17,4%).

- El viento desde el norte (N) y con velocidad de 0,1 a 0,2 m/s tuvo una frecuencia de 0,0%. Es decir, el 0,0% de los registros de viento provinieron de dicha dirección y a dicha velocidad. En dirección norte (N) y a velocidades de 0,3 m/s a 1,5 m/s se registraron 1,3% de los vientos. En las direcciones restantes (columnas) la interpretación es similar.
- El viento desde todas las direcciones y con velocidades de 0,1 a 0,2 m/s, representa el 3,2% de los datos. En las velocidades restantes (filas) la interpretación es similar.

En la siguiente figura se muestra la dirección predominante de los vientos. Resalta que los mismos provienen, principalmente, del oeste (W), oeste-suroeste (WSW) y este (ENE).




Figura 3. Dirección desde donde provienen los vientos. Abril de 2022

Por último, la estación registra, cada 15 minutos, la velocidad máxima del viento alcanzada en dicho periodo. En la tabla 4 se clasifican dichos valores según la Escala de Beaufort, observándose que predominaron vientos débiles durante el mes de abril. En la tabla 5 se enlistan la fecha y hora de las mayores velocidades del viento registradas en la estación durante este mes.

### Humedad relativa


Desde el 01 hasta el 30 de abril se registraron 2.880 datos de humedad relativa media, máxima y mínima del aire. En la figura 4 se aprecia el comportamiento de los valores de humedad. La humedad relativa media fue 73,1%, la media de las máximas 84,7% y la media de las mínimas 51,4%.

**Tabla 4.***Clasificación de las velocidades de viento máxima según la Escala de Beaufort*

Categoría	Velocidad [m/s]	Descripción	Absoluto	%
0	[0; 0,3)	Calma	5	0,17
1	[0,3; 1,6)	Leve	339	11,77
2	[1,6; 3,4)	Débil	1214	42,17
3	[3,4; 5,5)	Ligero	946	32,86
4	[5,5; 8,0)	Moderado bajo	349	12,12
5	[8,0; 10,8)	Moderado alto	26	0,90
6	[10,8; 13,9)	Fuerte bajo	1	0,03
7	[13,9; 17,2)	Fuerte alto	0	0,00
8	[17,2; 20,8)	Muy fuerte bajo	0	0,00
9	[20,8; 24,5)	Muy fuerte alto	0	0,00
10	[24,5; 28,5)	Duro	0	0,00
11	[28,5; 32,7)	Muy duro	0	0,00
12	$\geq 32,7$	Huracán	0	0,00

**Tabla 5.***Vientos máximos*

Velocidad (m/s)	Dirección	Día	Hora	Escala de Beaufort
11,2	NE	14	13:45	Fuerte bajo
10,7	ENE	15	12:00	Moderado alto
10,3	NNE	16	14:00	Moderado alto
9,4	NE	15	15:15	Moderado alto
9,4	NE	27	12:30	Moderado alto

**Figura 4. Humedad relativa (media, máxima y mínima)**

## Radiación


En la tabla 6 y en la figura 5 se muestran los datos de la intensidad de la radiación [ $w/m^2$ ] agrupados en distintas clases. La tercera columna de la tabla indica la cantidad de horas, durante el mes de abril, en los cuales la intensidad de la radiación fue igual a dicha categoría.

**Tabla 6.**

*Datos de radiación agrupados por frecuencia [ $w/m^2$ ]*

Radiación	Frecuencia	Tiempo [h]
0	1324	331,00
1 a 100	306	76,50
101 a 200	206	51,50
201 a 300	203	50,75
301 a 400	144	36,00
401 a 500	110	27,50
501 a 600	113	28,25
601 a 700	88	22,00
701 a 800	81	20,25
801 a 900	59	14,75
901 a 1000	41	10,25
1001 a 1100	12	3,00

Los valores de radiación iguales a  $0 w/m^2$  están asociados a las noches, mientras que los máximos valores ocurren en el intervalo 11:45 a 14:45. Estos valores demuestran el potencial de la estación Climatológica UCAB para monitorear la implementación de sistemas de generación de energías renovables dependientes de la radiación solar.



**Figura 5.** Datos de radiación agrupados por frecuencia [ $w/m^2$ ]

## Evapotranspiración

El valor de evapotranspiración para el mes de abril fue de 107,82 mm. Considerando que la precipitación fue igual a 14,2 mm, entonces se puede concluir que hubo un déficit hídrico. Esto se comprobó mediante la elaboración del balance hídrico (BH) diario (Tabla 7) realizado considerando el modelo de Thornthwaite y Matter.

- Para elaborar un BH se utilizaron los siguientes datos:
- Datos de evapotranspiración (ET) [mm] parámetro estimado por la estación automáticamente.
- La lluvia diaria [mm].
- Capacidad máxima de almacenamiento de agua del suelo (CMA). Este valor está en función de las características físicas (principalmente la textura) de los suelos. En este caso se asumió una CMA = 50 mm.

El cálculo consiste en estimar los siguientes parámetros, todos están expresados en milímetros:

- Diferencia entre los valores de lluvia y de evapotranspiración (PP-ET). Esta columna da la primera aproximación de la efectividad de la lluvia. Aquellos días en los que el valor es negativo corresponden a los días en los que la vegetación demandaría de agua para suplir sus requerimientos hídricos.
- Almacenamiento de agua en el suelo (ALM). Indica la cantidad de agua contenida en el suelo, es el agua útil aprovechable. Siempre será igual o menor a la CMA.
- Diferencia de almacenamiento (DALM). Es la diferencia entre el almacenamiento de cada día y del día inmediato anterior.
- Evapotranspiración real (ETR) indicara lo que real o actualmente se evapotranspira en cada día. La ETR siempre será igual o menor a la ET.
- Déficit de agua (DEF). Es la cantidad que le faltaría a las plantas para lograr su desarrollo óptimo, se presenta cuando la lluvia y el agua del suelo no satisfacen las demandas hídricas de la cobertura vegetal. La deficiencia es  $\geq 0$  y ocurrirá cuando el ALM es = 0.
- Exceso de agua (EXC). Es la cantidad de agua que no puede ser retenida por el suelo, asumiéndose las pérdidas por cualquier tipo de escurrimiento (superficial, hipodérmico, subterráneo)

Con los datos de la tabla 6 se puede concluir que el suelo se encuentra seco, lo cual se evidencia con un valor de DEF positivo los 30 días del mes. En la figura 6 se ilustra la relación diaria entre las variables ETR, ET y PP siendo.




Figura 6. Relación entre las variables del balance hídrico

## Índices de confort térmico

La estación determina índices que permiten evaluar la sensación de confort que podrían tener las personas, considerando la temperatura, la humedad y el viento (THW), así como la radiación (THSW). Las curvas que describen su comportamiento en el mes de abril se muestran en la figura 5. Los valores de THW y THSW fueron mayores al de la temperatura media todos los días. Lo cual es un indicativo de la influencia de la humedad (THW) y de la radiación (THSW) sobre la percepción térmica que tendrían los individuos que hacen vida en la cercanía de la estación.




Figura 7. Índices de confort térmico. Abril de 2022

**Tabla 6.***Balance hídrico diario*

Día	Lluvia	ET	PP-ET	ALM	Dalm	ETR	DEF	EXC
1	0,0	2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
2	0,0	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
3	0,0	3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0
4	0,0	4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0
5	0,0	4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
6	0,0	3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
7	0,0	3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0
8	0,4	4,2	-3,8	0,0	0,0	0,4	3,8	0,0
9	0,0	4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
10	0,0	3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
11	0,0	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
12	0,0	4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0
13	0,0	5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0
14	0,0	5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0
15	0,0	3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
16	0,0	4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
17	0,0	3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0
18	0,0	4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
19	0,0	3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
20	0,0	2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
21	4,0	1,1	2,9	2,9	2,9	1,1	0,0	0,0
22	6,0	2,6	3,4	6,3	3,4	2,6	0,0	0,0
23	3,8	1,6	2,2	8,5	2,2	1,6	0,0	0,0
24	0,0	3,7	-3,7	4,8	-3,7	3,7	0,0	0,0
25	0,0	4,1	-4,1	0,7	-4,1	4,1	0,0	0,0
26	0,0	3,3	-3,3	0,0	-0,7	0,7	2,6	0,0
27	0,0	4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
28	0,0	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0


**Contaminación atmosférica**

De manera automática, en la estación se obtienen datos del índice de calidad del aire (AQI por sus siglas en inglés). Cuyas categorías permiten inferir la amenaza que representa la contaminación del aire registrada sobre la salud humana (ver glosario). En la siguiente tabla se agrupan los 1.290 valores de AQI medios registrados durante el mes de abril.

**Tabla 7.**  
*Datos de AQI*

AQI	Categoría	Número de registros	Frecuencia relativa
[0; 50]	Buena	314	10,9
[51; 100]	Moderada	917	31,8
[101; 150]	Insalubre para grupos sensibles	59	2,0
[151; 200]	Insalubre	0	0,0
[201; 300]	Muy insalubre	0	0,0
[301; 500]	Peligrosa	0	0,0
Sin información		1590	55,2
	<b>Total</b>	<b>2.880</b>	<b>100</b>

Por otra parte, en la siguiente figura se muestra el comportamiento diario de la concentración de partículas en el aire:



**Figura 8. Concentración de partículas**

## Índice UV

Este es un indicador sobre la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) proveniente del Sol en la superficie terrestre. En la siguiente tabla se resumen los valores promedios registrados cada 15 minutos. Los datos iguales a cero corresponden a la noche.

**Tabla 9.**

Datos diarios

Índice UV medio 15 minutos	Absoluto	%	Tiempo Total mensual [horas]
Igual a cero	1729	60,1	432,25
Bajo (0; 2]	336	11,7	84,00
Moderado (2; 5]	403	14,0	100,75
Alto (5; 7]	190	6,6	47,50
Muy alto (7; 10]	179	6,2	44,75
Extremo >10	42	1,5	10,50
Sin información	1	--	

La columna Tiempo Total mensual indica la cantidad de horas del mes de abril en las cuales existió alguna de las categorías descritas en la tabla 8. Con esta variable se pudo determinar que durante este mes hubo 10,50 horas en las que el índice UV fue extremo.

## Glosario

### AQI.

Índice de Calidad del Aire o Air Quality Index (AQI). Es un valor adimensional que permite, de manera cualitativa, determinar la calidad del aire y su efecto en la salud humana. El índice se obtiene a partir de las mediciones de la concentración de: partículas en suspensión (PM2.5 y PM10), ozono troposférico (O<sub>3</sub>), dióxido de nitrógeno (NO<sub>2</sub>) y dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>). Según la Organización Mundial para la Salud, las clases son las siguientes:

**Tabla 10.**

Datos diarios

AQI	Amenaza para la salud	Descripción
0 a 50	Buena	La calidad del aire se considera satisfactoria y la contaminación atmosférica presenta un riesgo escaso o nulo.
51 a 100	Moderada	La calidad del aire es aceptable, pero podría existir una preocupación moderada para la salud de personas excepcionalmente sensibles a la contaminación ambiental.
101 a 150	Insalubre para grupos sensibles	Los miembros de grupos sensibles pueden padecer efectos en la salud. Probablemente no afectará a las personas en general.
151 a 200	Insalubre	Todos pueden comenzar a padecer efectos en la salud y los miembros de grupos sensibles pueden padecer efectos más graves.
201 a 300	Muy insalubre	Advertencias sanitarias de condiciones de emergencia. Son mayores las probabilidades de que toda la población esté afectada.
301 a 500	Peligrosa	Alerta sanitaria: todos pueden padecer efectos sanitarios más graves.

### Dirección del viento

Es el punto desde donde proviene el viento. Por ejemplo, un viento del norte sopla de norte a sur. Las 8 direcciones principales son: Norte (N), Noreste (NE), Este (E), Sureste (SE), Sur (S), Suroeste (SO), Oeste (O) y Noroeste (NE).

## Evapotranspiración

Cantidad de agua que regresa a la atmósfera como consecuencia de la evaporación y de la transpiración de las plantas. Contáctenos si desea conocer más sobre el método utilizado por la estación para estimar la evapotranspiración de referencia.

## Índice THSW

Es un índice que combina la temperatura del aire, la humedad relativa, la radiación solar y la velocidad del viento para calcular una temperatura aparente, a la que se sentiría una persona expuesta a dichas condiciones.

## Índice THW

Es un índice que combina la temperatura del aire, la humedad relativa y la velocidad viento para calcular una temperatura aparente, a la que se sentiría una persona expuesta a dichas condiciones.

## Índice UV

La radiación ultravioleta (UV) puede causar daños a la salud en muchas maneras: en la piel (quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel), los ojos (cataratas) y al sistema inmunológico. La estación UCAB Montalbán registra datos de intensidad de la radiación UV mediante el Índice UV, adoptado por la Organización Meteorológica Mundial. Es importante destacar que la estación también registra datos sobre la dosis eritematosa mínima. Los datos de esta última variable no son presentados en este boletín, pero están a disposición de los usuarios.

## Partículas en suspensión (PM)

Son todas las partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran suspendidas en el aire, y son un indicador de la contaminación del aire. Según el diámetro de la PM, se pueden clasificar en gruesas (diámetro 10 micrones, PM10), finas (diámetro 2.5 micrones, PM2.5) y muy finas (diámetro 1 micrón, PM1).

## Presión atmosférica

El peso del aire que compone nuestra atmósfera ejerce una presión sobre la superficie de la tierra. Esta presión se conoce como presión atmosférica. Generalmente, cuanto más aire hay sobre un área, mayor es la presión atmosférica, esto, a su vez, significa que la presión atmosférica cambia con la altitud. Por ejemplo, la presión atmosférica es mayor al nivel del mar que en la cima de una montaña. Para compensar esta diferencia y facilitar la comparación entre ubicaciones con diferentes altitudes, la presión atmosférica generalmente se ajusta a la presión equivalente al nivel del mar. Esta presión ajustada se conoce como presión barométrica.

## Punto de rocío

Es la temperatura a la que se debe enfriar el aire para que se produzca la saturación (100% de humedad relativa), siempre que no haya cambios en el contenido de agua. El punto de rocío es

una medida importante que se utiliza para predecir la formación de rocío, escarcha y niebla. Si el punto de rocío y la temperatura están juntos al final de la tarde, cuando el aire comienza a enfriarse, es probable que haya niebla durante la noche. El punto de rocío se puede utilizar para predecir la temperatura mínima durante la noche. Siempre que no se esperen nuevos frentes durante la noche y la humedad relativa de la tarde  $\geq 50\%$ , el punto de rocío de la tarde da una idea de qué temperatura mínima esperar durante la noche. Dado que la condensación ocurre cuando la temperatura del aire alcanza el punto de rocío y la condensación libera calor en el aire, alcanzar el punto de rocío detiene el proceso de enfriamiento.

### Temperatura del bulbo húmedo

Es la temperatura a la que se debe enfriar el aire mediante evaporación para lograr la saturación (100% de humedad relativa).

### Contacto

Para más información puede contactarnos por los siguientes correos electrónicos:  
[sustentabilidadambiental@ucab.edu.ve.com](mailto:sustentabilidadambiental@ucab.edu.ve.com) y [geogabrielfernandez@gmail.com](mailto:geogabrielfernandez@gmail.com)

## Planilla de datos diarios. Abril de 2023

Día	Temperatura Máxima absoluta [°C]	Temperatura Mínima absoluta [°C]	Temperatura Media [°C]	Punto de Rocío [°C]	Temperatura del Bulbo Húmedo [°C]	Lluvia [mm]	Presión Atmosférica [mb]	Humedad relativa media [%]	Humedad relativa máxima absoluta [%]	Humedad relativa mínima absoluta [%]	Velocidad media del viento [m/s]	Dirección del viento máximo [m/s]	Evapotranspiración [mm]
1	25,1	19,7	21,8	16,7	18,1	0,0	911,6	73,4	81,9	61,6	1,2	8,0	2,3
2	27,6	17,4	22,0	17,1	18,3	0,0	910,7	74,7	85,6	52,6	1,2	7,6	3,0
3	28,6	19,5	23,0	17,9	19,1	0,0	909,6	73,6	87,3	47,5	1,3	7,6	3,9
4	28,7	19,3	22,8	17,6	18,9	0,0	909,0	73,1	85,3	53,2	1,2	8,0	4,2
5	27,8	19,0	22,6	17,2	18,6	0,0	908,6	72,4	82,3	52,0	1,3	7,2	4,0
6	27,9	18,8	22,5	17,4	18,6	0,0	908,3	73,6	83,7	53,6	1,2	9,4	3,5
7	28,2	20,3	23,1	17,6	18,9	0,0	908,7	71,8	85,5	49,2	1,2	8,5	3,3
8	29,0	19,1	23,1	16,9	18,4	0,4	909,9	69,5	85,3	40,6	1,4	8,5	4,2
9	29,7	19,9	23,7	17,9	19,3	0,0	910,1	70,4	82,6	49,6	1,2	8,5	4,6
10	30,3	19,5	24,3	17,8	19,2	0,0	910,0	68,0	80,0	45,5	1,1	8,9	3,6
11	29,7	19,7	24,1	18,1	19,5	0,0	909,2	69,6	82,0	52,4	1,0	9,8	3,0
12	29,3	16,8	22,7	17,1	18,4	0,0	908,9	71,4	83,3	44,9	1,3	7,2	4,8
13	28,9	16,6	22,3	16,1	17,6	0,0	908,2	68,5	80,9	47,8	1,4	7,6	5,1
14	29,9	15,6	21,8	15,9	17,4	0,0	908,7	70,0	82,3	47,9	1,4	6,7	5,2
15	27,2	17,4	22,1	17,0	18,3	0,0	909,8	73,3	83,4	53,2	1,3	7,6	3,5
16	28,3	19,3	22,9	17,6	18,9	0,0	909,7	72,9	83,1	52,6	1,3	6,7	4,6
17	27,8	19,6	22,5	17,7	18,9	0,0	908,8	74,9	84,1	57,7	1,2	8,0	3,4
18	28,6	17,7	22,0	16,9	18,2	0,0	908,6	73,8	85,8	51,9	1,3	8,5	4,5
19	27,4	15,8	21,4	16,3	17,6	0,0	909,3	73,0	83,7	53,8	1,1	6,3	3,5
20	27,8	17,8	22,6	17,7	18,9	0,0	909,7	74,2	83,5	56,2	1,3	7,2	2,4
21	25,9	20,7	22,1	19,0	19,8	4,0	908,4	82,9	90,5	67,9	0,9	7,6	1,1
22	27,9	19,6	22,4	19,2	20,0	6,0	907,3	83,0	93,3	57,5	1,0	5,4	2,6
23	24,7	20,1	21,7	17,7	18,7	3,8	908,3	78,5	88,9	63,7	1,1	6,7	1,6
24	27,5	16,2	21,5	16,1	17,5	0,0	908,8	72,4	87,2	51,3	1,3	8,0	3,7
25	27,9	16,9	22,7	16,7	18,2	0,0	909,8	70,2	84,7	33,8	1,2	5,8	4,1
26	29,0	17,5	22,5	17,4	18,7	0,0	909,6	73,2	82,0	50,8	1,2	7,2	3,3
27	29,9	20,4	24,5	19,2	20,4	0,0	909,6	73,2	85,6	49,5	1,0	7,6	4,0
28	33,1	22,4	24,2	20,0	21,0	0,0	909,8	77,4	85,2	50,5	1,2	6,7	2,5
29	28,5	22,2	24,5	19,6	20,7	0,0	910,4	74,6	85,4	54,8	1,1	8,5	2,6
30	31,9	20,9	25,6	18,2	19,8	0,0	910,7	65,5	85,6	39,0	1,3	7,2	5,7
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mes	33,1	15,6	22,8	17,6	18,9	14,2	909,3	73,1	93,3	33,8	1,2	9,8	107,8